

Описание

Эта двусторонняя лента состоит из полиэтиленовой пены, покрытой с обеих сторон модифицированным акриловым клеем. Клей имеет высокий уровень начальной адгезии на различных основах.

Носитель

Пенополиэтилен с закрытыми порами (3000 мкм, белый)

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага (90 г/м², белая)

Клей

Модифицированный акриловый клей

Применение

Этот продукт подходит для склеивания легких материалов в промышленных и коммерческих целях, в частности, для крепления пластиковых профилей. Благодаря высокой стойкости к ультрафиолету, воде и старению, этот продукт подходит для наружного применения.

Технические данные

Толщина* (пена и клей)	3000 мкм
Плотность * (пена)	40 кг/м ³
Термоустойчивость***	от -40 °C до +90 °C
Адгезия* (FINAT TM 1, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой толщиной 50 мкм)	через 1 мин.: 18 Н / 25 мм (отрыв пены) через 20 мин.: 18 Н / 25 мм (отрыв пены) через 24 ч.: 18 Н / 25 мм (отрыв пены)
Срок хранения**	2 года
Температура нанесения	> +15 °C

* среднее значение ** в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %

*** обычный среднеевропейский климат

Доступные подложки

K3 силиконизированная полипропиленовая пленка (100 мкм, желтая)
L2 силиконизированная полипропиленовая пленка (100 мкм, синяя)

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Вся продукция ORABOND® проходит тщательный контроль качества на протяжении всего производственного процесса, и мы гарантируем, что она соответствует торговым стандартам качества и не имеет производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORABOND® основана на результатах исследований, являющихся достоверными с точки зрения нашей компании, однако эта информация не влечет за собой никаких гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продукции ORABOND® и возникновения новых вариантов ее применения, покупатель должен внимательно проверять пригодность и характеристики каждого продукта на его соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.