

Описание продукта

ПВХ-пленка Sparkling Glitter Metallic Cast для плоттеров с оптимальными режущими и технологическими свойствами. Специально разработана для надписей, маркировки и декорирования. Поверхность имеет зеркально блестящую отделку. Выпускается в 18 захватывающих глянцевых блестящих цветах «металлик», включая прозрачный цвет Crystal Clear Sparkle (986), наносится методом ламинирования на поверхность любого цвета стандартной пленки для плоттеров ORACAL 631, 641, 651, 751 или 951, создавая эффект яркого металлического блеска.

Подложка

Специальный силиконовый картон с односторонним покрытием, 137 г/м², которая обеспечивает высокую способность к удалению оставшейся решетки. Для цвета Ghostly White Sparkle (985) используется светло-голубой мелованный силиконовый картон, создающий более сильный контраст со шрифтом.

Клей

Solvent Polyacrylat, с постоянной адгезией

Технические характеристики

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,100 мм цветная, 0,075 мм Crystal Clear (986)
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь, усадка макс. 0,2 мм
Термоустойчивость**	При наклеивании на алюминий, от -50° C до +120° C, без изменений
Сила сцепления* (FINAT TM 1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	18 Н/25мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: > 20 МПа В поперечном направлении: > 20 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: > 125% В поперечном направлении: > 125%
Срок хранения***	2 года
Температура склеивания	> +8° C
Максимальный срок службы при применении специалистом и правильном уходе и использовании	5 лет

при вертикальном внешнем атмосферном воздействии и среднеевропейском климате Обратите внимание на дополнительные указания, приведенные в конце этого технического паспорта. Дальнейшая информация приведена на сайте: www.orafol.com/gp/europe/de/support

(*среднее значение **кратковременная нагрузка ***при хранении в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50%

Дополнительные указания, которые следует соблюдать

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или гарантию сохранения качества в отношении наших цветных пленок ORAFOL®.

При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании цветных пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования (доступны на сайте: www.orafol.com/gp/europe/de/support), поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики максимального срока службы. Дополнительные указания по ожидаемому максимальному сроку службы содержатся в рекомендациях по обработке (см. там пункт 2). В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом или нашей службой поддержки клиентов.

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Во время всего процесса производства все продукты серий ORACAL® подвергаются тщательному контролю качества, поэтому обеспечивается их соответствующее торговым стандартам качество и отсутствие у них производственных дефектов. Информация о продуктах серии ORACAL® основывается на проведенных нами анализах и исследованиях, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств и не отражают гарантированных характеристик или какое-либо договорное свойство. Ввиду множества способов использования продуктов ORACAL® и постоянного расширения областей применения покупатель должен тщательно обдумать пригодность и показатели продукта для соответствующей цели использования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORACAL® - это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.