

Описание продукта

Многослойная, полученная поливом по оптимизированной технологии высокопрочная ПВХ-пленка, предназначенная для полного оклеивания транспортных средств без дополнительного ламинирования. Зеркально блестящая поверхность и множество цветов также доступны в матовом исполнении. Технология *RapidAir*® обеспечивает простое оклеивание без образования пузырьков. Воздушные включения можно легко удалить из-под пленки. Технология *ProSlide* (RA+) позволяет легко и быстро нанести пленку благодаря улучшенной возможности перемещения. Это позволяет еще более экономить время при реализации проектов. Oracal 970RA+ особенно подходит для наклеивания на окрашенные поверхности, в том числе на неровные и выпуклые поверхности, а также в углублениях. Наклеенный материал можно удалить с помощью соответствующих вспомогательных средств.

Подложка

Бумага *RapidAir*® ProSlide, с обеих сторон с полиэтиленовым покрытием, силиконизированная с одной стороны, 158 г/м²

Клей

Solvent Polyacrylat, перемещаемая, с постоянной конечной адгезией

Технические характеристики

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,110 мм
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь, усадка макс. 0,1 мм
Термоустойчивость**	При наклеивании на алюминий, от -50° C до +120° C, без изменений
Устойчивость к действию растворителей/химических веществ	При комнатной температуре, через 72 часа после наклеивания на алюминий, устойчивость к действию большинства масел, жиров, топлива, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей
Сила сцепления*) (FINAT TM 1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	12 Н/25мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: > 21 МПа В поперечном направлении: > 21 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: > 150% (металлик 120%) В поперечном направлении: > 150% (металлик 120%)
Срок хранения***	2 года
Температура склеивания	> +15° C
Максимальный срок службы****	Черная, белая 12 лет Цветная 10 лет Металлик 5 лет

* среднее значение ** кратковременная нагрузка *** при хранении в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50% **** при среднеевропейском климате ***** Максимальный срок службы при применении специалистом и надлежащем уходе и использовании при вертикальном внешнем атмосферном воздействии и среднеевропейском климате Реальный и ожидаемый срок службы в значительной степени зависит от условий окружающей среды, в том числе от предварительной обработки основы и регулярного ухода. Дальнейшая информация приведена на сайте: www.orafol.com/gp/europe/de/support

Дополнительные указания, которые следует соблюдать

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или гарантию сохранения качества в отношении наших цветных пленок ORAFOL®.

Учтите, что пленки, сообразно своей природе, более чувствительны, чем лаки. Соответственно, с пленками следует особо бережно обращаться как при обработке, так и при уходе и чистке. При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании цветных пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования (доступны на сайте: www.orafol.com/gp/europe/de/support), поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики максимального срока службы. Дополнительные указания по ожидаемому максимальному сроку службы содержатся в рекомендациях по обработке (см. там пункт 2). В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом по рекламе, вашим дистрибьютором или нашей службой поддержки клиентов (graphic.innovations@orafol.de).

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Во время всего процесса производства все продукты серий ORACAL® подвергаются тщательному контролю качества, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORACAL® – это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

