

Описание продукта

Двухслойная нанотехнологическая пленка для внутреннего применения на автомобильных лобовых стеклах. Отражение теплового излучения этого продукта выше, чем у обычных оконных пленок. ORACAL® WS70 особенно подходит для автомобильных лобовых стекол из-за меньшего слепящего действия.

Характеристики продукта

Толщина ⁽¹⁾ (без подложки и клея)	0,038 мм
Клей	Solvent Polyacrylat, с постоянной адгезией
Подложка	Полиэфир, силиконизированный с одной стороны
Срок хранения ⁽²⁾	2 года
Температура склеивания	> +10 °C
Рекомендуемый метод применения	Влажный способ нанесения
Максимальный срок службы ⁽³⁾ при надлежащей обработке и правильном уходе и использовании	7 лет

⁽¹⁾ среднее значение ⁽²⁾ при хранении в вертикальном положении в оригинальной упаковке (с боковыми держателями), при 20 °C и относительной влажности воздуха 50% ⁽³⁾ при внутреннем применении Дальнейшая информация приведена на сайте:

<https://www.orafol.com/de/europe/support>

Солнцезащитные свойства

	ORACAL® WS 70
Пропускание (видимый свет)	75,2%
Отражение (видимый свет)	8,0%
Пропускание энергии солнечного света	35,7%
Отражение энергии солнечного света	14,0%
Поглощение энергии солнечного света	50,0%
Отражение ИК-лучей	86,7%
Отражение УФ-лучей	99%
TSER*	51,2%
Снижение ослепления	91,9%

* Total Solar Energy Rejection, суммарный отвод энергии солнечного света.

Замечание

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или гарантию сохранения качества в отношении наших пленок ORAFOL®.

При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования, поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики максимального срока службы. В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом по рекламе, вашим дистрибьютором или нашей службой поддержки клиентов (graphic.innovations@orafol.de).

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Во время всего процесса производства все продукты серий ORACAL® подвергаются тщательному контролю качества, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORACAL® - это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

