

### Описание

клеящая лента состоит из модифицированного, водорастворимого акрилатного клея и водорастворимого бумажного носителя. Клей характеризуется очень хорошим схватывающим усилием и очень высоким уровнем допустимой тепловой нагрузки.

Слой клея покрыт силиконизированной с одной стороны бумагой.

### Материал носителя

Водорепульпируемая бумага, 70 г/м<sup>2</sup>

### Подложка

Силиконизированная с одной стороны бумага белого цвета, 90 г/м<sup>2</sup>

### Клей

Водорастворимый модифицированный акрилатный клей, зеленый

### Применение

Водорастворимая соединительная (сращивающая) лента с высоким уровнем допустимой тепловой нагрузки для ручной смены рулонов и для фиксации концов рулонов.

Используемый контактный клей RA2 удовлетворяет требованиям, предусмотренным в инструкциях Свода Федеральных правил по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), 21 CFR Ch. I (Изд. 1, апрель 2008), § 175.105.

### Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,110 мм	
<b>Термоустойчивость ***</b>	до +200° C, кратковременно до +230° C	
<b>Петельный тест*</b> (FINAT TM 9)	12 Н/25мм	
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT TM 1, на копировальной бумаге)	11 Н/25мм	через 1 мин.
	15 Н/25мм	через 20 мин.
<b>Прочность на скалывание*</b> (S.A.F.T.- тест от 23°С до 230°С)	90 мин/+230° C	
<b>Разрывная прочность</b> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: 160 Н/25мм В поперечном направлении: 80 Н/25мм	
<b>Способность к репульсации</b> (в соответствии с TAPPI UM 213)	удовлетворяет требованиям	
<b>Срок хранения **</b>	12 месяцев (в запечатанной оригинальной упаковке)	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

### ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORAFIX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAFIX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAFIX® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFIX® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.