

Описание

Данная лента состоит из носителя из твердого ПВХ, покрытого с одной стороны клеем на основе натурального каучука, обеспечивающий быстрое склеивание и хорошую силу сцепления на разных поверхностях.

Материал носителя

Пленка из твердого ПВХ, белый

Клеящий материал

Натуральный каучук, белый

Сфера применения

Эта лента подходит в качестве ленты для уплотнения краев при установке фотополимерных или резиновых клише в флексографической промышленности. Она также подходит в качестве липкой ленты при покраске структур и тонких линий.

Технические данные

Толщина* (носитель +клей)	55 микрон		
Термоустойчивость***	до +70° С		
Стойкость к растворителям и химикатам	при правильном использовании, лента является стойкой к разбавленным кислотам, солям и щелочам		
Сила сцепления*	4 N/25 мм	после 1 мин.	
(FINAT TM 1, на нержавеющей стали, с одной стороны покрытой полиэфирной пленкой толщиной 50 мкм)	5 N/25 мм	после 20 мин.	
6 N/25 мм	после 24 ч		
Прочность на разрыв* (DIN EN ISO 527)	100 N/25 мм		
Срок хранения**	1 год		
Температура склеивания	> +15° С		

* среднее значение ** в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности воздуха 50% *** 1 час,
обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORAFLEX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORAFLEX® основана на исследований, являющихся достоверными с точки зрения производителя, хотя данная информация не влечет за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORAFLEX® и постоянно возникающих новых сфер применения, покупатель должен тщательно обдумать пригодность и характеристики продукта для каждого использования и оценить все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFLEX® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.