

Применение

Мягкая поролоновая лента с двойным покрытием с толщиной применения 380 мкм (15 мил) и неравномерными слоями акрилового клея на каждой стороне. Для монтажа тонких фотополимерных пластин размером до 1,7 мм (0,067"), устанавливаемых на составные и уретановые гильзы или на печатные цилиндры, в полиграфическом оборудовании для изготовления этикеток (процесс печати на узкорулонной и среднерулонной машине).

Структура

Толщина без подложки*	прибл. 430 мкм (17 мил)
Подложка	рельефная полипропиленовая пленка, 110 мкм, белая
Клей, закрытая сторона	акриловый
Материал носителя	мягкий пенополиэтилен, красный со стороны пластины
Клей, открытая сторона	акриловый

* в среднем

Характеристики продукта

- Мягкая лента для монтажа пластин
- Толщина применения 380 мкм (15 мил)
- Степень твердости "мягкая" указана при помощи кода красного цвета
- Минимальные допуски на толщину
- Неравномерный акриловый слой с низкой прочностью склеивания с пластиной для надежного монтажа без поднятия краев
- Легкое и чистое удаление
- Легкое изменение положения
- Рельефная подложка позволяет проводить монтаж пластины без образования воздушных пузырьков

Сфера применения


- Хорошо подходит для очень тонких линий, ярких участков и многокрасочной печати
- Минимальное увеличение размера растровой точки
- Подходит для растров сверхвысокой линеатуры



ORAFLEX® 11522
мягкая



ORAFLEX® 11552
средняя



ORAFLEX® 11582
твёрдая

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты серии ORAFLEX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORAFLEX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORAFLEX® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFLEX® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.