

Применение

Твердая поролоновая лента с двойным покрытием с толщиной применения 380 мкм (15 мил) и неравномерными слоями акрилового клея на каждой стороне. Хорошо подходит для монтажа негибких или толстых фотополимерных пластин ($\geq 2,54$ мм (0,1")), устанавливаемых на составные и уретановые гильзы или на печатные цилиндры с небольшим и нормальным диаметром, в полиграфическом оборудовании для изготовления этикеток (процесс печати на узкоролонной и среднеролонной машине).

Структура

Толщина без подложки*	прибл. 430 мкм (17 мил)
Подложка	рельефная полипропиленовая пленка, 110 мкм, белая
Клей, закрытая сторона	акриловый, высокая прочность склеивания
Материал носителя	твердый пенополиэтилен, синий со стороны пластины
Клей, открытая сторона	акриловый, высокая прочность склеивания


* в среднем

Характеристики продукта

- Твердая лента для монтажа пластин
- Толщина применения 380 мкм (15 мил)
- Степень твердости "твердая" указана при помощи кода синего цвета
- Минимальные допуски на толщину
- Неравномерный акриловый слой с высокой прочностью склеивания с пластиной и цилиндром/гильзой для надежного монтажа без поднятия краев
- Легкое и чистое удаление
- Легкое изменение положения
- Рельефная подложка позволяет проводить монтаж пластины без образования воздушных пузырьков

Сфера применения

- Хорошо подходит для сплошных изображений и для линий
- Плотная кроющая способность краски, отсутствие точечных дефектов
- Реверсивное печатание



ORAFLEX® 11526
мягкая



ORAFLEX® 11556
средняя



ORAFLEX® 11586
твердая

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты серии ORAFLEX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORAFLEX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORAFLEX® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFLEX® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.