

Применение

Поролонная лента с двойным покрытием средней твердости с толщиной применения 500 мкм (20 мил) и неравномерными слоями акрилового клея на каждой стороне. Хорошо подходит для монтажа негибких или толстых фотополимерных пластин ($\geq 2,54$ мм (0,1")), устанавливаемых на составные и уретановые гильзы или на печатные цилиндры с небольшим и нормальным диаметром, в полиграфическом оборудовании для гибкой упаковки и для предварительной печати (процесс печати на широкоформатной машине).

Структура

Толщина без подложки*	прибл. 550 мкм (22 мил)
Подложка	рельефная полипропиленовая пленка, 110 мкм, белая
Клей, закрытая сторона	акриловый, высокая прочность склеивания
Материал носителя	пенополиэтилен средней твердости, белый со стороны пластины
Клей, открытая сторона	акриловый, высокая прочность склеивания

* в среднем

Характеристики продукта

- Лента средней твердости для монтажа пластин
- Толщина применения 500 мкм (20 мил)
- Степень твердости "средняя" указана при помощи кода белого цвета
- Минимальные допуски на толщину
- Неравномерный акриловый слой с высокой прочностью склеивания с пластиной и цилиндром/гильзой для надежного монтажа без поднятия краев
- Легкое и чистое удаление
- Легкое изменение положения
- Рельефная подложка позволяет проводить монтаж пластины без образования воздушных пузырьков

Сфера применения

- Хорошо подходит для тонких линий, полутоновых изображений и многокрасочной печати
- Комбинация сплошных и трафаретных изображений



ORAFLEX® 11626
мягкая



ORAFLEX® 11656
средняя



ORAFLEX® 11686
твердая

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты серии ORAFLEX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORAFLEX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORAFLEX® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFLEX® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.