

Описание	Керамико-полимерное покрытие для пленок Orafol для оклеивания транспортных средств и для защиты лакокрасочного покрытия. Покрытие обеспечивает гидрофобный эффект, а защитное действие от вредных влияний окружающей среды может способствовать повышенной долговечности пленок.
Указания	<ul style="list-style-type: none">- Полное отверждение примерно через 12-14 дней. В течение этого времени не следует мыть транспортное средство с нанесенным покрытием. Покрытие еще чувствительно к механическим воздействиям. Птичий помет и остатки насекомых должны быть удалены как можно скорее.- Надеть перчатки и обеспечить хорошую вентиляцию- Температура обработки: от +20 °C до +25 °C- Не обрабатывать под прямыми солнечными лучами- Транспортное средство с нанесенным покрытием должно находиться во внутреннем помещении при температуре не ниже +15 °C в течение первых 24 часов после нанесения в целях отверждения керамического покрытия- Не встряхивать флакон и снова закрывать его как можно скорее
Применение	<ul style="list-style-type: none">- Уложить аппликационную салфетку, разгладив ее без образования морщин, вокруг аппликатора. При первом использовании салфетки нанести около 20-30 капель на рабочую поверхность аппликационной салфетки. При последующем дозировании равномерно нанести около 10-15 капель на рабочую поверхность. Если салфетка загрязнена, немедленно заменить ее.- Равномерно распределить покрытие по пленке перекрестным способом, слегка перекрывая слои. При этом следить за тем, чтобы поверхность была полностью смочена.- Сразу после нанесения отполировать высококачественной салфеткой из микрофибры в несколько проходов, периодически меняя стороны салфетки.- Проверить на предмет наличия остатков и, при необходимости, отполировать повторно
Срок хранения	3 года*

* при температуре 0 – 35 °C в закрытой оригинальной упаковке

Дополнительные указания, которые следует соблюдать

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или гарантию сохранения качества в отношении наших продуктов ORAFOL®.

Учтите, что пленки, сообразно своей природе, более чувствительны, чем лаки. Соответственно, с пленками следует особо бережно обращаться как при обработке, так и при уходе и чистке. При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании цветных пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования (доступны на сайте: www.orafol.com/gp/europe/de/support), поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики максимального срока службы. Дополнительные указания по ожидаемому максимальному сроку службы содержатся в рекомендациях по обработке (см. там пункт 2). В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом или нашей службой поддержки клиентов.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все продукты серии ORAFOL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAFOL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORAFOL® и постоянного развития видов их использования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.