

Описание

Полиэфирная пленка с высоким уровнем защиты от ультрафиолета и глянцевой поверхностью.

Подложка

Белая бумага с силиконовым покрытием, 90 г/м²

Клей

Полиакриловый, на основе растворителя, перманентный

Применение

Для защиты крупноформатных изображений, выполненных методом цифровой печати, при внутреннем и наружном применении на ровных поверхностях.

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	36 мкм
Термоустойчивость	Никаких изменений при наклеивании на алюминий, от -40 °С до +120 °С
Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов	При комнатной температуре, на протяжении 72 ч. после наклеивания на алюминий, обладает устойчивостью к действию воды, чистящих средств, алкоголя и алифатических растворителей; без изменений при кратковременном воздействии кетонов и эфиров
Сила сцепления*** (FINAT TM 1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	12 Н / 25 мм
Прочность на разрыв (DIN EN ISO 527)	В длину: мин. 210 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В длину: мин. 145 %
Срок хранения**	2 года
Температура нанесения	> +8 °С
Срок службы при надлежащей обработке при вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат)	3 года

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20 °С и относительной влажности воздуха 50 %

Замечание

Из-за большого разнообразия видов и методов печати, пользователь перед использованием должен протестировать пригодность ламинирующей пленки ORAGUARD® для конкретной цели печати. Кроме того, следует соблюдать опубликованные рекомендации по применению компании ORAFOL.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Вся продукция ORAGUARD® проходит тщательный контроль качества на протяжении всего производственного процесса, и мы гарантируем, что она соответствует торговым стандартам качества и не имеет производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORAGUARD® основана на результатах исследований, являющихся достоверными с точки зрения нашей компании, однако, эта информация не влечет за собой никаких гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продукции ORAGUARD® и возникновения новых вариантов ее применения, покупатель должен внимательно проверять пригодность и характеристики каждого продукта на его соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования. ORAGUARD® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.