

## Описание

Самоклеящаяся, прозрачная, свободная от ПВХ пленка для ламинирования на полипропиленовой основе с эффективной степенью защиты от УФ-излучения и с блестящей (G) поверхностью.

## Подложка

Силиконовая бумага, белая, 90 г/м²

## Клей

Полиакрилатный клей с постоянным прилипанием

## Применение

Предназначена для защиты крупноформатных изображений, выполненных методом цифровой печати, для внутреннего и краткосрочного наружного применения. Особенно рекомендуется использование в комбинации с ORAJET® 3172X, 3174 и 3174X.

## Технические данные

|  |   |
|--|---|
| Толщина* (без защитной бумаги и клея)  | 0,060 мм  |
| Термоустойчивость***   | При наклеивании на алюминий, от -40° C до +80° C, без изменений   |
| Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов   | При комнатной температуре через 72 часа после наклеивания на алюминий пленка обладает устойчивостью к действию воды, моющих средств, спирта и алифатических растворителей |
| Сила сцепления*<br>(FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)   | 12 Н/25мм   |
| Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)   | В продольном направлении: мин. 200 МПа<br>В поперечном направлении: мин. 180 МПа  |
| Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)   | В продольном направлении: мин. 100 %<br>В поперечном направлении: мин. 110 %  |
| Срок хранения**  | 2 года  |
| Температура склеивания   | > +10° C  |
| Срок службы при надлежащей обработке<br>При вертикальном внешнем атмосферном воздействии<br>(обычный среднеевропейский климат) | 3 года  |

\* среднее значение    \*\* в оригинальной упаковке, при 20° C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* обычный среднеевропейский климат

## Замечание

Вследствие многообразия требующих защиты печатных изображений и различных методов печати для их производства специалистам, производящим обработку данного материала, необходимо самим убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD® для использования применительно к конкретным оттискам. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

**ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Все продукты серий ORAGUARD® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAGUARD® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAGUARD® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAGUARD® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.