

### Описание

ПВХ-пленка увеличенной толщины. Предлагается в белом варианте. Поверхность матовая.

### Подложка

Силиконовый картон с нанесенным с одной стороны покрытием, 135 г/ м<sup>2</sup>.

### Клей

Полиакриловый, легко удаляемый

### Применение

Для изготовления декоративных украшений интерьера и рекламы, например, на внутренних стенах с обоями.

### Метод печати

Струйная печать с использованием красок на основе растворителей, УФ-красок или красок на латексной основе

### Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,150 мм
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	6 Н/25 мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 30 МПа В поперечном направлении: мин. 28 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 180 % В поперечном направлении: мин. 200 %
Срок хранения**	2 года
Температура склеивания	> +10° C
Срок службы (в помещении)	2 года

\* среднее значение    \*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

### Замечание

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

### ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORAJET® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAJET® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAJET® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAJET® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Германия  
graphic.innovations@orafol.de – www.orafol.com