

Описание

Оптически прозрачная, глянцевая, литая ПВХ-пленка премиум-класса.

Подложка

Полиэфирная пленка, силиконизированная с одной стороны, 75 мкм

Клей

Полиакриловый клей на основе растворителя, полуперманентный

Применение

Используется для чрезвычайно прозрачных цветных рекламных материалов и декоративного оформления стекла, для внутреннего и длительного наружного применения на окнах. Рекомендуется влажное нанесение.

Метод печати

Струйная печать с использованием красок на основе растворителей, ультрафиолетовых красок или красок на латексной основе. ORAGUARD® 252F рекомендуется использовать с 3952F⁽⁵⁾.

Технические данные

Толщина ⁽¹⁾ (без бумаги и клея)	50 мкм
Формоустойчивость ⁽¹⁾ (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь сжатие макс. 0,1 мм
Термоустойчивость ⁽²⁾	Никаких изменений при наклеивании на алюминий, от -30 °C до +70 °C
Сила сцепления ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, после 24 часов, нержавеющая сталь)	12 Н / 25 мм
Прочность на разрыв ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	В длину: > 19 МПа В ширину: > 19 МПа
Удлинение при разрыве ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	В длину: > 120 % В ширину: > 120 %
Срок хранения ⁽³⁾	2 года
Мин. температура нанесения	> +10 °C
Максимальный срок службы при правильном нанесении и надлежащем уходе При вертикальном внешнем атмосферном	7 лет (без печати)

⁽¹⁾ среднее значение ⁽²⁾ кратковременное воздействие ⁽³⁾ в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50 % ⁽⁴⁾ обычный среднеевропейский климат ⁽⁵⁾ ламинирование уменьшает прозрачность

Замечание

После печати краскам нужно дать полностью высохнуть, чтобы избежать проблем с последующим ламинированием. Поверхность, на которую наносится материал, должна быть тщательно очищена от пыли, жира и других загрязнений, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. Перед нанесением материала пользователь должен проверить совместимость выбранных лаков и красок. Кроме того, следует принимать во внимание опубликованные рекомендации по применению компании ORAFOL. Прослеживаемость продукции согласно ISO 9001 обеспечивается по номеру рулона.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Вся продукция ORAJET® проходит тщательный контроль качества на протяжении всего производственного процесса, и мы гарантируем, что она соответствует торговым стандартам качества и не имеет производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORAJET® основана на результатах исследований, являющихся достоверными с точки зрения нашей компании, однако, эта информация не влечет за собой никаких гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продукции ORAJET® и возникновения новых вариантов ее применения, покупатель должен внимательно проверять пригодность и характеристики каждого продукта на его соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования. ORAJET® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.