

Описание продукта

Полученная поливом полиуретановая пленка класса «премиум», доступна в белом цвете с блестящей (G) поверхностью.

Серия	Защитный материал	Контактный клей
3971RA+	weiß (G)	перемещаемая, с постоянной конечной адгезией, серая (с RapidAir® ProSlide)

Для долгосрочных рекламных мероприятий с высочайшим блеском и долговечностью при наружном применении, например, для полного оклеивания транспортных средств. Структура клея *RapidAir*® обеспечивает склеивание без образования пузырьков – воздушные включения можно эффективно удалить из-под пленки. Технология *ProSlide* (RA+) позволяет легко и быстро нанести пленку благодаря улучшенной возможности перемещения. Это позволяет еще более экономить время при реализации проектов, особенно при нанесении рисунков большого формата.

Рекомендуемые методы печати: Струйная печать с использованием красок на основе растворителя, УФ-красок или красок на латексной основе

Рекомендуемые ламинаты: ORAGUARD® 279G или 279SG

Характеристики продукта

Толщина ⁽¹⁾	Защитный материал	0,050 мм
	Защитный материал + клей	0,080 мм
Клей	Solvent Polyacrylat, с возможностью перемещения	
Подложка	Бумага <i>RapidAir</i> ® <i>ProSlide</i> , с обеих сторон с полиэтиленовым покрытием, силиконизированная с одной стороны, 158 г/м ²	
Сила сцепления ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	10 Н/25мм	
Размеро- и формаустойчивость (FINAT TM 14, алюминий, 70 °C, через 1 неделю)	макс. 0,2 мм	
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении:	> 15 МПа
	В поперечном направлении:	> 15 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении:	> 150%
	В поперечном направлении:	> 150%
Термоустойчивость ⁽²⁾	При наклеивании на алюминий, от -50 °C до +100 °C	
Срок хранения ⁽³⁾	2 года	
Температура склеивания	> +8 °C	
Максимальный срок службы ⁽⁴⁾ при надлежащей обработке и правильном уходе и использовании	незапечатанная	10 лет
	запечатанная	1 год
	запечатанная и ламинированная посредством ORAGUARD® 279G/SG	6 лет

⁽¹⁾ среднее значение ⁽²⁾ кратковременная нагрузка ⁽³⁾ при хранении в вертикальном положении в оригинальной упаковке (с боковыми держателями), при 20 °C и относительной влажности воздуха 50% ⁽⁴⁾ при вертикальном внешнем атмосферном воздействии и среднеевропейском климате Реальный и ожидаемый срок службы в значительной степени зависит от условий окружающей среды, в том числе от предварительной обработки основы и регулярного ухода. Дальнейшая информация приведена на сайте: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Замечание

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или гарантию сохранения качества в отношении наших пленок ORAFOL®.

После печати следует обратить внимание на тщательную сушку красок, чтобы не оказать отрицательное воздействие на последующее сцепление с ламинатом. Основа, на которую производится наклеивание, должна быть очищена от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. Новое лаковое покрытие должно быть высушено и полностью отверждено в течение не менее трех недель. Для определения совместимости необходимо провести тесты на применимость с предназначенными лаками.

Учтите, что пленки, сообразно своей природе, более чувствительны, чем лаки. Соответственно, с пленками следует особо бережно обращаться как при обработке, так и при уходе и чистке. При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования, поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики максимального срока службы. В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом по рекламе, вашим дистрибутором или нашей службой поддержки клиентов (graphic.innovations@orafol.de).

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все продукты серий ORAJET® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAJET® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAJET® и постоянного развития видов их использования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORAJET® и RapidAir® – это зарегистрированные торговые марки фирмы ORAFOL Europe GmbH.