

## Описание

Прозрачная монтажная пленка на полиэтиленовой основе, с мелкозернистой поверхностью для переноса штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов.

## Клей

Модифицированный полиакрилатный клей со средней клеящей способностью.

## Применение

Специально отрегулированный полиакрилатный клей обеспечивает бесперебойный перенос штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов. Возможность снятия без каких-либо остатков сохраняется без существенного усиления адгезии даже по прошествии с момента наклеивания периода времени более 6 месяцев. Высокая прочность на растяжение материала пленки обеспечивает возможность точного позиционирования. Монтажная пленка пригодна почти для всех известных типов пленок с блестящей и матовой поверхностью.

## Технические данные

Толщина* (пленка с клеем)	0,147 мм
Вес* (пленка и клей)	107 г/м <sup>2</sup>
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 20 минут, нержавеющая сталь)	2 Н/25мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 20 МПа В поперечном направлении: мин. 20 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 450 % В поперечном направлении: мин. 450 %
Срок хранения**	2 года
Температура склеивания	>+10 °C

\* среднее значение    \*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* обычный среднеевропейский климат

## Замечание

Основна, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORATAPE® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORATAPE® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORATAPE® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORATAPE® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.