



Výskumný ústav dopravný, a.s.
Forschungsinstitut für Verkehrswesen, AG
Transport Research Institute, J.S.Co.
Veľký Diel 3323, 010 08 ŽILINA



Reg. No. 033/P-001

Autorizovaná osoba SKTC-125, Autorizovaná osoba SK05, Notifikovaný orgán 1358
Authorized Body SKTC-125, Authorized Body SK05, Notified Body 1358

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1358 – CPR – 0107

Gemäß der Verordnung (EU) Nr.305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte

ORALITE® 5930 PRISMATIC CONSTRUCTION GRADE

Typ: - ORALITE® 5930 – 010 (weiß)
- ORALITE® 5930 – 020 (gelb)

ORALITE® 5930 PRISMATIC CONSTRUCTION GRADE + ORALITE® 5051 TRANSPARENT FILM

Typ: - ORALITE® 5930 – 010 (weiß) + ORALITE® 5051 – 035 (orange)
- ORALITE® 5930 – 010 (weiß) + ORALITE® 5051 – 030 (rot)
- ORALITE® 5930 – 010 (weiß) + ORALITE® 5051 – 060 (grün)

Es handelt sich um Rückstrahler des Typs R1 Klasse 3, bestimmt zum Informieren, Führen, Hinweisen und Leiten der Fahrzeuge und der Straßenverkehrsteilnehmer. Das Produkt wird

unter dem Namen oder der Schutzmarke

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstraße 2, 16515 Oranienburg
Deutschland

vermarktet und wird im Herstellerwerk

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstraße 2, 16515 Oranienburg
Deutschland
hergestellt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 12899 - 3: 2007


entsprechend System 1 für die Parameter, festgelegt in diesem Zertifikat, angewendet werden und dass das System der werkseigenen Produktionskontrolle zu der Sicherung der

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

begutachtet wurde.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 30. 09. 2013 ausgestellt und bleibt solange gültig, solange sich die harmonisierten Normen, das Bauprodukt, die Prüfverfahren zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Herstellerbedingungen im Werk nicht wesentlich verändern und sofern es nicht eingestellt oder aufgehoben durch die notifizierte Stelle für die Zertifizierung der Produkte wird.

Žilina, den 03.02.2016



Ing. Michal Kais
Direktor der Division der Zertifizierung,
des Prüfwesens und der Interoperabilität

074129

Seite 1 von 2


Parameter des Bauproduktes

Anforderung beim Fahrzeugaufprall – (passive Sicherheit):	
- Beständigkeit gegen dynamischen Aufprall	DH2
Visuelle Charakteristiken:	
- Chromatik der Rückstrahler bei Nacht	entspricht
- Koeffizient des Reflexion R _A	entspricht
Haltbarkeit:	
- Wasserbeständigkeit (Rückstrahler)	entspricht
- Beständigkeit gegen UV-Strahlen – Rückstrahler (Prüfung unter Witterungsbedingungen)	entspricht
- gefährliche Stoffe	werden nicht freigesetzt ^{a)}

Anmerkung: a) gefährliche Stoffe – Materialien, die in den Produkten benutzt werden, dürfen keine gefährlichen Stoffe freisetzen, die das in einschlägigen technischen Normen für Materialien maximal erlaubte Niveau oder die nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten überschreiten.

Žilina, den 03.02.2016




Ing. Michal Kais
Direktor der Division der Zertifizierung,
des Prüfwesens und der Interoperabilität