



AM2

Soluciones adhesivas sólidas

Alto rendimiento ¡cada vez!

La cinta adhesiva de doble cara de ORAFOL más vendida es la AM2 y está disponible en varios colores de fácil identificación. Ofrece una amplia gama de productos con un rendimiento excepcional y diferentes sustratos y estructuras de superficie.

Con las cintas de ORAFOL tendrá la garantía de un producto de la mejor calidad con años de experiencia en el mercado.

- Cintas adhesivas de Acrilato Modificado de alto rendimiento
- Alta adherencia
- Revestimiento de color codificado
- Adherencia eficaz y tenaz a la mayor parte de superficies

NUEVO
Expositor de
Productos

Póngase en contacto con ORAFOL para más información sobre el nuevo expositor de Punto de venta para la gama AM2.

ORABOND®

Engineered to Perform Better™











Para obtener más información visite www.orafol.com o envíe un email a adhesive.tapes@orafol.de si tiene alguna pregunta.

ORAFOL®

Soluciones adhesivas sólidas

Alto rendimiento ¡cada vez!

AM2

					
	ORABOND® 1397PP	ORABOND® 1397TR	ORABOND® 3331TG	ORABOND® 1395TM	ORABOND® 1812TM
Característica principal	Transparente	Transparente	Superficie Rugosa	Clear	Adhesión gruesa
Propiedad clave	Adhesión LSE Alta temperatura	Adhesión LSE Alta temperatura	Materiales de adhesión con textura	Adhesión LSE Alta temperatura <i>Esta cinta es una versión económica de ORABOND® 1397TR para aplicaciones en el interior y de peso inferior</i>	Para la fijación de placas de identificación, señales y espejos. Adhiere superficies irregulares y posibilita la expansión termal diferente de ambos sustratos.
Color	Transparente	Transparente	Blanco	Transparente	Blanco
Grosor	210 micras	210 micras	230 micras	130 micras	1000 micras
Portador	Poliéster	Poliéster	PVC	Poliéster	Espuma
Revestimiento	Polipropileno Rojo	Papel	Papel	Papel	Papel
Identificador					
	Anchuras estándar: 12 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm y 1000 mm				

- Pegado superior
- Fuerte adhesión
- Soluciones de pegado de larga duración
- Disponible en rollos y bobinas con cortes
- Excelente resistencia al cizallamiento en altas temperaturas
- Adhesión fuerte a materiales con baja energía superficial
- Resistente plastificador
- Buena resistencia contra rayos UV y el exterior
- Con la garantía de ORAFOL

Aplicaciones principales:

Expositores en punto de venta	Extrusiones de PVC
Señales/carteles exteriores	Adornos para muebles
	Adornos para automóviles
	Fabricación de metal

Materiales:

Metal	Plásticos (PP, PS, PC, ABS, PET y PVC)
Vidrio	Acabados con pintura en polvo
Papel y cartón	

