



AM2

Solutions pour forte adhésion Haute performance - à chaque fois !

La gamme la plus vendue de rubans double face AM2 (solvant acrylate modifié) d'ORAFOL est désormais disponible avec des films protecteurs de couleur faciles d'identifier, fournissant un éventail de produits présentant des performances d'adhésion remarquables pour toute une série de différents substrats et structures de surface.

Les rubans d'ORAFOL vous garantissent la plus grande qualité des produits, renforcée par des années d'expérience sur le marché.

- Rubans adhésifs haute performance en acrylique modifié
- Adhésion élevée
- Films protecteurs à code de couleur
- Adhère de manière efficace et agressive à la plupart des surfaces

NOUVEAU
Solution de présentoir

Contactez ORAFOL pour plus d'informations sur le nouveau présentoir pour point de vente de la gamme AM2.

ORABOND®

Engineered to Perform Better™

Pour de plus amples informations, consultez le site www.orafol.com ou écrivez par e-mail à adhesive.tapes@orafol.de en cas de questions.

ORAFOL®

Solutions pour forte adhésion Haute performance - à chaque fois !

AM2

					
	ORABOND® 1397PP	ORABOND® 1397TR	ORABOND® 3331TG	ORABOND® 1395TM	ORABOND® 1812TM
Caractéristique principale	Transparent	Transparent	Rough Surface	Clear	Adhérence épaisse
Propriété principale	Adhésion LSE (basse énergie de surface) Haute température	Adhésion LSE (basse énergie de surface) Haute température	Adhère aux matériaux texturés	Adhésion LSE (basse énergie de surface) Haute température Ce ruban est la version économique de ORABOND® 1397TR, pour des applications plus légères et d'intérieur	Pour le montage de plaque signalétique, panneau et miroir. Adhère aux surfaces irrégulières et permet différents coefficients de dilatation thermique des deux supports
Couleur de ruban	Transparent	Transparent	Blanc	Transparent	Blanc
Épaisseur de bande	210 microns	210 microns	230 microns	130 microns	1000 microns
Support	Polyester	Polyester	PVC	Polyester	Mousse
Film protecteur	Polypropylène rouge	Papier	Papier	Papier	Papier
Identifiant					
	Largeurs standard : 12 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm et 1000 mm				

- Pégiosité supérieure
- Pouvoir adhésif agressif
- Solutions à long terme pour une adhésion durable
- Disponibles en rouleaux découpés et en bobines
- Excellente résistance au cisaillement à haute température
- Adhésion agressive sur les matériaux à basse énergie de surface
- Résistant aux plastifiants
- Bonne résistance environnementale et UV
- Soutien garanti d'ORAFOL

Applications primaires :

Présentoirs de point de vente
Panneaux / bannières d'extérieur

Extrusions PVC
Garnitures de meubles
Garnitures automobiles
Fabrication métallique

Matériaux :

Métal
Verre
Papier et carton

Plastiques (PP, PS, PC, ABS, PET & PVC)
Surfaces peintes par déposition électrostatique

