



AM2

# Soluzioni di adesione forti Alte prestazioni - ogni volta!

La gamma di nastri biadesivi AM2 di ORAFOL, un vero best seller, ora è disponibile con liner colorati semplici da identificare, offrendo una gamma di prodotti con prestazioni di adesione eccezionali per un'ampia gamma di substrati e strutture superficiali differenti.

Con i nastri di ORAFOL avete la garanzia della massima qualità del prodotto, grazie ai nostri anni di esperienza sul mercato.

- Nastri adesivi acrilici modificati ad alte prestazioni
- Elevata adesione
- Liner colorati
- Aderisce in modo efficiente e aggressivo alla maggior parte delle superfici

**NUOVA**  
soluzione di  
esposizione

Contattate ORAFOL per maggiori informazioni sul nuovo espositore per punti vendita della gamma AM2.

**ORABOND®**

Engineered to Perform Better™











Per maggiori informazioni, visitare [www.orafol.com](http://www.orafol.com) o inviare un'email a [adhesive.tapes@orafol.de](mailto:adhesive.tapes@orafol.de) in caso di domande.



# Soluzioni di adesione forti

## Alte prestazioni - ogni volta!

AM2

					
	<b>ORABOND® 1397PP</b>	<b>ORABOND® 1397TR</b>	<b>ORABOND® 3331TG</b>	<b>ORABOND® 1395TM</b>	<b>ORABOND® 1812TM</b>
<b>Caratteristica chiave</b>	Trasparente	Trasparente	Superficie ruvida	Clear	Adesione spessa
<b>Proprietà chiave</b>	Adesione LSE Alta temperatura	Adesione LSE Alta temperatura	Adesione su materiali ruvidi	Adesione LSE Alta temperatura  <b>Questo nastro è una versione economica di ORABOND® 1397TR per pesi più leggeri e applicazioni in interni</b>	Per targhe, cartelli e montaggi su specchi. Consente l'adesione di superfici irregolari e l'espansione termica differente dei due substrati.
<b>Colore nastro</b>	Trasparente	Trasparente	Bianco	Trasparente	Bianco
<b>Spessore nastro</b>	210 micron	210 micron	230 micron	130 microns	1000 microns
<b>Supporto</b>	Poliestere	Poliestere	PVC	Poliestere	Schiuma
<b>Liner</b>	Polipropilene rosso	Carta	Carta	Carta	Carta
<b>Identificatore</b>					
	Larghezze standard: 12 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm e 1000 mm				

- Elevato tack
- Forza di adesione estremamente efficace
- Soluzioni di adesione resistenti e di lunga durata
- Disponibile sia in rotoli sia in spolette
- Eccellente resistenza allo sforzo di taglio alle alte temperature
- Adesione aggressiva su materiali con bassa energia superficiale
- Resistenti ai plastificanti
- Buona resistenza ambientale e ai raggi UV
- Supporto ORAFOL garantito

### Applicazioni principali:

Display sul punto di vendita  
Cartelli/segnali esterni  
Estrusioni in PVC

Decorazioni del mobilio  
Decorazioni per automobili  
Fabbricazioni in metallo

### Materiali:

Metallo  
Vetro  
Carta e cartone

Plastica (PP, PS, PC, ABS, PET e PVC)  
Superfici verniciate a polvere

