



AM2

Решения, обеспечивающие надёжное сцепление Высокая эффективность – всегда!

Пользующийся успехом ассортимент двухсторонних лент AM2 производства компании ORAFOL теперь представлен в разных легко различимых цветах, обеспечивая непревзойдённое сцепление широкого ряда различных материалов и текстур поверхности.

Ленты компании ORAFOL гарантируют наивысшее качество продукции, подкреплённое многолетним опытом на рынке.

- Высокоэффективные клейкие ленты на основе с модифицированным акрилатным клеем
- Высокая сила сцепления
- Цветовая маркировка
- Эффективное и надёжное соединение большинства поверхностей

НОВОЕ
решение для представления продукции

Обратитесь к сотрудникам ORAFOL для получения информации относительно нового стенда с образцами продукции AM2 для точек продажи.

ORABOND®

Engineered to Perform Better™

Более подробная информация представлена на веб-сайте www.orafol.com если у Вас есть вопросы, пишите по адресу adhesive.tapes@orafol.de.

ORAFOL®

Решения, обеспечивающие надёжное сцепление

Высокая эффективность – всегда!

AM2

					
	ORABOND® 1397PP	ORABOND® 1397TR	ORABOND® 3331TG	ORABOND® 1395TM	ORABOND® 1812TM
Отличительная особенность	Прозрачная	Прозрачная	Щероховатая поверхность	Прозрачная	Толстый слой склеивания
Основное свойство	Склеивание низкоэнергетических поверхностей Высокая температура	Склеивание низкоэнергетических поверхностей Высокая температура	Склеивание текстурированных материалов	Склеивание низкоэнергетических поверхностей Высокая температура Данная лента является экономичной версией ORABOND® 1397TR, но более легкого веса и для применения внутри помещений	Для монтажа на заводские таблички, знаки и зеркала. Склеивает неровные поверхности и подходит при различных термических расширениях двух основ
Цвет ленты	Прозрачная	Прозрачная	Белая	Прозрачная	Белая
Толщина ленты	210 микрон	210 микрон	230 микрон	130 микрон	1000 микрон
Основа	Полиэстер	Полиэстер	ПВХ	Полиэстер	Пена
Покрытие	Красный полипропилен	Бумага	Бумага	Бумага	Бумага
Обозначение					
Стандартная ширина: 12 мм, 19 мм, 25 мм, 38 мм, 50 мм, 100 мм и 1000 мм					

- Адгезив Superior high tack
- Прочное сцепление
- Решения, обеспечивающие длительное и надёжное сцепление
- На щелевых катушках и каркасах
- Превосходное сопротивление сдвигу при высокой температуре
- Надёжное сцепление с низкоэнергетическими поверхностями
- Устойчивость к воздействию пластификаторов
- Хорошая устойчивость к воздействию окружающей среды и УФ
- Гарантированная помощь компании ORAFOL

Основные области применения:

Магазинные экспозиции	Мебель
Уличные щиты / баннеры	Автомобили
Профили из ПВХ	Металлоконструкции

Материалы:

Металл	Пластик (ПП, ПС, ПК, АБС-пластик, ПЭТ и ПВХ)
Стекло	Покрытые порошком поверхности
Бумага и картон	

