

Tanım

Mat yüzeyle sunulan ve ekstra kalınlığa sahip, yumuşak PVC folyo (beyaz)

Arka Kağıt

Bir yüzeyi silikon kaplı kağıt, 135 g/m²

Tutkal

Poliakrilat, sökülebilir

Kullanım Alanı

İç duvarlarda kullanılan, dekorasyon ve reklam gibi iç mekan uygulamaları

Baskı Yöntemi

Solvent bazlı, UV ve latex boyalarla gerçekleşen Inkjet baskı

Teknik Veri

Kalınlık* (kağıt ve tutkal hariç)	150 mikron
Boyutsal Kararlılık (FINAT TM 14)	(Çelik üstü) Çapraz yönde büzüşme görüşmemiştir, uzunluk 0,4 mm max.
Tutkal Gücü* (FINAT TM 1, paslanmaz çelik üzerinde 24 saat sonra)	6 N/25 mm
Gerilme Direnci (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 30 MPa Çapraz: min. 28 MPa
Uzama Mukavemeti (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 180% Çapraz: min. 200%
Raf Ömrü**	2 yıl
Minimum Uygulama Sıcaklığı	>+10° C
Öngörülen Hizmet Süresi Dikey açık havada maruz kalma durumunda ***	2 yıl

* ortalama ** Orijinal ambalajında, 20 ° C'de ve % 50 nemde *** Orta Avrupa İklimi

Not

Malzemenin uygulanacağı yüzeyler iyice temizlenmeli, toz, yağ veya malzemenin yapışmasını etkileyebilecek herhangi bir kirlilik içermemelidir. Yeni cilalanmış veya boyalı yüzeylerin en az üç hafta kurmasına ve tamamen iyileşmesine izin verilmelidir. Seçilen boyaların uyumluluğu, malzemenin uygulanmasından önce kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ayrıca, ORAFOL tarafından yayınlanan uygulama bilgileri dikkate alınmalıdır. Ürünler ISO 9001'e göre numaralandırılır, bu numaralandırma sayesinde ürünün geriye dönük takibi mümkün olmaktadır

DUYURU

Tüm ORAJET® ürünleri, üretim süreci boyunca dikkatli kalite kontrol işlemlerinden geçer; tüm ürünlerin iyi kalitede ve imalat hatalarından muaf olacağı üretici tarafından garanti edilir. ORAJET® ürünleri ile ilgili yayınlanan bilgiler, şirket tarafından güvenilir olduğuna inanılan araştırmalara dayanmaktadır ancak bu bilgiler garanti teşkil etmemektedir. ORAJET® ürünlerinin kullanım çeşitliliği, uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle kullanıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Yayınlanan tüm özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. .

ORAJET®, ORAFOL Europe GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır.