

Beschreibung

Der **ORABOND® UHBPrimerA** verbessert die Klebkraft auf thermoplastischen Elastomeren (TPE), Polyolefinen (TPO) und EPDM. Der Haftvermittler ist gebrauchsfertig mit Xylol verdünnt und eignet sich besonders für die Anwendung mit doppelseitigen Klebebändern, wie zum Beispiel der **ORABOND® UHB**-Serie.

Anwendungshinweise

Oberflächenbehandlung

Oberfläche mit sauberen, fusselfreien Einweg-Tüchern reinigen. Verunreinigungen mit einem geeigneten Lösemittel entfernen, hierbei auf die Oberflächenverträglichkeit mit dem verwendeten Lösemittel achten. Alternativ die Oberfläche mit einer Tensid-Lösung reinigen und anschließend mit Wasser abspülen. Anschließend sicherstellen, dass die Oberfläche vollständig trocknen kann.

Aufbringung

Den **ORABOND® UHBPrimerA** mit einem Applikator, Schwamm, Pinsel oder Tuch aufbringen. Eine 2,5 µm dicke Haftvermittlerschicht führt zu den besten Ergebnissen.

Trocknung

Der Trocknungsprozess dauert bei Raumtemperatur und guter Durchlüftung ca. 30-60 Minuten. Die Trocknung kann durch Hitze beschleunigt werden (z.B. 5-10 Min. bei 95°C-120°C). Generell ist ein Erwärmen zuträglich für die Haftvermittlung.

Reinigung

Der **ORABOND® UHBPrimerA** ist löslich in Xylol und Ketonen. Überschüssigen Haftvermittler mit einem trockenen, fusselfreien Tuch aufnehmen.

Anwendungsbereich

Der **ORABOND® UHBPrimerA** ist ein vielseitiger Haftvermittler, der die Klebkraft besonders auf schwierig zu verklebenden Kunststoffen verbessert. Die niedrige Viskosität ermöglicht ein einfaches Auftragen und macht eine Verdünnung überflüssig.

Technische Daten

Erscheinung	Gelbliche Flüssigkeit
Viskosität (Bei 25°C, Brookfield LVT, Spindel 1, 60 rpm)	~10 mPa-s
Dichte	850 – 880 kg/m ³
Feststoffgehalt (Gewichtsanteile)	~3,4 %
Flammpunkt (Seta)	27°C
Lösemittel	Xylol
Lagerfähigkeit*	6 Monate ab Versand oder wie Mindesthaltbarkeitsdatum

* in Originalverpackung, bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

WARNHINWEISE

Bevor Sie **ORABOND® UHBPrimerA** verwenden, lesen Sie aufmerksam das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) und das Etikett zur sicheren Verwendung und Handhabung. Nur für industrielle und kommerzielle Zwecke vorgesehen. Der Haftvermittler darf nur von geschultem Personal angewendet werden und wird nicht für Haushaltsanwendungen oder Verbraucher empfohlen.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen. ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.