

## Description

Ce ruban adhésif double face est constitué d'un support en film polyester recouvert sur ses deux faces de systèmes adhésifs différents. Les autoadhésifs sont largement stables aux plastifiants. L'autoadhésif appliqué sur la face couverte du ruban adhésif est un adhésif agressif à base de caoutchouc convenant particulièrement bien au collage de dossiers de moquette difficiles. La face non couverte du ruban adhésif, une dispersion d'acrylate, se détache facilement de nombreux matériaux. Le ruban adhésif spécial est recouvert d'un papier siliconé sur les deux faces.

## Support

Film polyester, 0,023 mm

## Matériau protecteur

Papier siliconé sur les deux faces, blanc, 90 g/m<sup>2</sup>

## Adhésif

Face couverte : caoutchouc ; face non couverte : acrylate modifié

## Domaines d'utilisation

Comme ruban de pose pour foires et salons et pour la pose de dossiers de moquette à collage difficile, dans les domaines exigeant d'enlever aisément le revêtement de sol. Ne convient pas pour la pierre naturelle poreuse et le marbre.

## Caractéristiques techniques

<b>Épaisseur*</b> (adhésif + support)	0,190 mm		
<b>Résistance aux températures***</b>	de -40° C à +70° C		
<b>Adhésivité de départ*</b> (méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	Face couverte	Face non couverte	
	40 N/25 mm	4 N/25 mm	après 1 min
	40 N/25 mm	5 N/25 mm	après 20 min
	42 N/25 mm	7 N/25 mm	après 24 h
<b>Force de cisaillement*</b> (méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	à 23° C	240 h	>120 h
<b>Garantie de stockage**</b>	1 an		
<b>Température de collage</b>	> +18° C		

\* Valeur moyenne \*\* dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité \*\*\* atmosphère normale, Europe centrale

## NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.