

## Описание

Двухсторонняя клейкая лента состоит из носителя на основе штапельного полотна, который с обеих сторон покрыт модифицированным дисперсионным акрилатом. Клей обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к старению, а также высоким уровнем клеящей способности при обширной устойчивости к воздействию размягчителей. Клей не содержит APEO.

## Материал носителя

Штапельное полотно

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Модифицированная акрилатная дисперсия, не содержит APEO

## Применение

Данная двухсторонняя клейкая лента очень пластична и особенно подходит для самоклеящейся отделки ячеистой резины и этиленпропиленового каучука (ЭПДМ). Благодаря своей агрессивной клеящей способности, она также может использоваться для оклеивания текстильных материалов, дерева, импрегнированных и пеноматериалов с открытыми порами, ячеистого полиэтилена, пластифицированного ПВХ и шероховатых открытых поверхностей.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,230 мм
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40°C до +140°C
<b>Петельный тест*</b> (FINAT TM 9)	27 Н/25мм
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	25 Н/25мм через 1 мин. 27 Н/25мм через 20 мин. 30 Н/25мм через 24 часа
<b>Прочность на скалывание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>7 час. при 23°C 15 мин. при 70°C
<b>Термоустойчивость*</b> (S.A.F.T.)	110°C
<b>Срок хранения **</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	> +15°C

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.